



SEACADORA SEMI INDUSTRIAL

LDL3TRGS / LDE3TRGS



SECADO DEFINITIVO

Equilibra idealmente la temperatura, el flujo de aire y la acción mecánica
Detiene automáticamente el ciclo una vez que se alcanza el nivel de sequedad preestablecido

EFICIENCIA EXCEPCIONAL

La acción de tumbling superior proporciona un secado más eficiente en cargas más grandes
El ciclo Eco utiliza un algoritmo de calentamiento avanzado para conservar energía

CONSTRUIDO PARA DURAR MÁS

- Fabricado con componentes de metal premium.
- Probado para ofrecer un rendimiento de grado comercial durante 25 años.
- El cilindro de acero galvanizado no se corroe, astilla ni agrieta.



Características

- De fácil uso, operación Manual Timer electromecánico y perillas de control reforzadas.
- Cilindro de acero galvanizado.
- Protección contra variaciones de voltaje.
- Motor: 1/3 Hp de dos velocidades y transmisión de una secadora de calidad industrial.
- Funcionamiento silencioso y muy superior de secado, brindando una operación de alta eficiencia en el consumo de energía.
- Sistema especial de filtro para pelusa que facilita el proceso de limpieza.
- Sistema de equilibrio automático para cualquier tipo de piso.

DIMENSIONES (Alto x Ancho x Profundidad)
1,009 x 683 x 711 mm

RECURSOS Eléctrica / Gas

