

SECADORA INDUSTRIAL

CALENTAMIENTO A GAS

UT120NLR 55 kg



UniLinc®

El sistema opcional OPTidry de UniMac lleva la eficiencia un paso más allá al eliminar el costoso sobre-secado. Eliminar el sobre-secado de su lavandería no solo reduce los gastos de servicios públicos, sino que también reduce los costos laborales y prolonga la vida útil de las prendas, lo que resulta en ahorros de hasta miles de dólares anuales.

DURABILIDAD

Robustas y duraderas con materiales de alta calidad y características protectoras avanzadas para entornos comerciales exigentes.



f 🎯 🗶 🖸 👣 WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE

 Calle Manuel Irraberra 1050, Surquillo, Lima, Perú **C** 01 4456881 / 01 4470921

panamtra@panamericantrading.com.pe



Unillinc® TOUCH

	1358 🧖 ? O
1 Towels	
Ourrent Step 1/2 (P) Moisture Dry	19:58 minutes
	8

Mejora la experiencia con brillante, pantalla táctil multilenguaje, opciones diagnósticos avanzados y configuración simplificada para lavanderías eficientes.

Control Dual Timer



seleccionar la temperatura ideal, el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento para cada uso.

Control M-Serie 30



Permite guardar cualquier combinación de hasta 30 ciclos de secado automático y por tiempo, interfaz de usuario sencilla

Especificaciones Técnicas

Capacidad	:	55 kg
Diámetro del Tambor Profundida Volumen del Tambor Cilindro Reversible Tambor de acero galvan	: : : : izado	1120 mm 1040 mm 1020 mm Estandar

MEDIDAS DEL EQUIPO Ancho x Profundida x Altura 1170 mm x 1725 mm x 2175 mm

Flujo de aire - I/s	:	1400
MOTOR Ventilador - kW Unidad - kW	: :	1.5 1.5
Gas Conexión - in (NPT)	:	1"

Conexión Eléctrica : 200-240V/50-60Hz,1-3 Ph *380-415V/50-60Hzx3, 440-480V/50-60Hzx3

Peso Neto 555 kg



