

# SECADORA INDUSTRIAL

### CALENTAMIENTO A GAS

**UT200NLR 90 kg** 



El sistema opcional OPTidry de UniMac lleva la eficiencia un paso más allá al eliminar el costoso sobre-secado. Eliminar el sobre-secado de su lavandería no solo reduce los gastos de servicios públicos, sino que también reduce los costos laborales y prolonga la vida útil de las prendas, lo que resulta en ahorros de hasta miles de dólares anuales.

#### DURABILIDAD

Robustas y duraderas con materiales de alta calidad y características protectoras avanzadas para entornos comerciales exigentes.



f 🎯 🗶 🖸 👣 WWW.PANAMERICANTRADING.COM.PE

 Calle Manuel Irraberra 1050, Surquillo, Lima, Perú **C** 01 4456881 / 01 4470921

panamtra@panamericantrading.com.pe



#### Unillinc® TOUCH

	1358 🙉 ? O
1 Towels	
Moisture Dry	19:58 minutes
	8

Mejora la experiencia con pantalla táctil brillante, multilenguaje, opciones diagnósticos avanzados y configuración simplificada para lavanderías eficientes.

#### **Control Dual Timer**



seleccionar la temperatura ideal, el tiempo de calentamiento y el tiempo de enfriamiento para cada uso.

#### Control M-Serie 30



Permite guardar cualquier combinación de hasta 30 ciclos de secado automático y por tiempo, interfaz de usuario sencilla

## Especificaciones Técnicas

Capacidad	:	90 kg	
Diámetro del Tambor	:	1270 mm	
Profundida	:	1290 mm	
Volumen del Tambor	:	1660 mm	
Cilindro Reversible	:	Estandar	
Tambor de acero galvanizado			

### **MEDIDAS DEL EQUIPO** Ancho x Profundida x Altura 1350 mm x 1965 mm x 2390 mm

Flujo de aire - I/s	:	2150
MOTOR Ventilador - kW Unidad - kW	: :	1.5 1.5
Gas Conexión - in (NPT)	:	13"

Conexión Eléctrica : 200-240V/50-60Hz,1-3 Ph \*380-415V/50-60Hzx3, 440-480V/50-60Hzx3

Peso Neto 705 kg



